

ÉMULSION MILLÉSIME

INTERIEUR

Description

Peinture écologique, décorative, haut de gamme, de finition très mate pour les murs et plafonds intérieurs. Grâce à son très faible taux en COV* inférieur à 1g/l. Elle peut être appliquée en toute sérénité dans des chambres d'enfants ou dans des lieux publics. **Dans cette finition le rendu des couleurs est profond et donne un aspect crayeux, brut et très doux au support et à la pièce.**



MAT
2%
sous 85°

Composition

Eau, Charges minérales naturelles, Colorants écologiques, Résine acrylique 100% Pure, Dioxyde de titane, Produits additifs.

Propriétés

Coloréance® Émulsion Millésime se caractérise par un confort à l'application, un excellent rendement, sans odeur, légèrement lavable, absence de reprises, bonne opacité, grande matité, bon temps ouvert, non jaunissant dans le temps, anti coulures, anti projections et ne faïence pas.

ROULEAU*
BROSSE
AIRLESS

Mise en oeuvre et destination

Coloréance® Émulsion Millésime s'applique sur supports à base de plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, bois et dérivés, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état. De préférence pour pièces sèches. Tous les supports doivent être préparés conformément aux DTU 59-1 et normes en vigueur. De façon générale, ils seront sains, secs, cohérents et dépoussiérés, exempts de toutes traces de graisse et de feutres. Il est recommandé d'appliquer l'un de nos **Primaires Coloréance®** (à adaptés selon le support à peindre, teintée ou non selon teinte de finition choisie) avant d'appliquer notre Émulsion Millésime afin d'homogénéiser le support, de bloquer les fonds et dans certains cas de gagner une couche de finition.

NETTOYAGE
A L'EAU

RENDEMENT
10 à 12 m²/l

Nos peintures sont disponibles en
125 ml, 1 L, 2,5 L et 5 L

Conditions d'application

Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF T 36 005 Famille 1 Classe 7b2.

Température ambiante d'application minimum 7°C / max 25°C. Hydrométrie max 70% H.R.

Température du produit: supérieur à +10°C

L'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.

SEC 3H
REC. 8H**

* Rouleau microfibre HD 5 - 10 - 12 mm. **Sous 20°C avec nos peintures.



Eviter le gaspillage : Faire une estimation préalable de la quantité nécessaire et refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

Classification COV conforme à la directive 2004-42/CE : CAT. A/a : 75g/l*(2007), 30g/l*(2010). Ce produit contient au maximum 1g/l COV. Extrait sec (en poids) : 60% +/- 2 / En vol : 38% +/- 2 / Densité : 1,58 +/- 0,05 / Taux de brillance spéculaire : 2% sous 85°. Classification AFNOR : NF T 36 005 Famille 1 Classe 7b2 / Conforme au DTU 59,1 / Hygiène et sécurité : Consulter la FDS / Néant. Tenir hors de portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Aérer pendant l'application. Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 7 et 25°C / CRAINT LE GEL. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes du DTU en vigueur.

Fiche technique n°2 devant être présente sur le chantier / Edition Octobre 2019

Maison Française de Peintures Coloréance® / E-mail : contact@coloreance.fr