

INTERIEUR  
EXTERIEUR

SATINÉE  
20%  
sous 85°

ROULEAU\*  
BROSSE  
AIRLESS\*\*

NETTOYAGE  
A L'EAU

RENDEMENT  
10 m²/l

SEC 1H  
REC. 4H à  
24H\*\*\*  
DUR 15J

### Description

Peinture décorative haut de gamme tendu de finition satinée. Conçu afin de vous faciliter vos travaux de peinture, notre Exclusive Coloréance® fait à la fois primaire anti-rouille et finition. Excellente adhérence sur bon nombre de supports intérieurs et extérieurs. Grâce à son très faible taux en COV\* inférieur à 1g/l. Elle peut être appliquée en toute sérénité dans les lieux publics et dans toutes les pièces de la maison y compris les chambres d'enfants et pièces à eaux.

**Produit phare de notre collection, très apprécié des professionnels, l'Exclusive Coloréance est la peinture passe partout, qui vous permettra de gagné un maximum de temps en réduisant considérablement les étape afin de vous facilité vos travaux de peinture pour un rendu impeccable.**

### Composition

Eau, Pigments écologiques, Charges minérales naturelles, Résine Acrylique 100% Pure, Dioxyde de titane, Conservateur.

### Propriétés

**Coloréance® Exclusive Originale** se caractérise par une remarquable d'adhérence, une préparation des supports simplifiés, confort à l'application, un excellent rendement, une grande étanchéité, une grande élasticité, sans odeur, d'une bonne opacité (pouvoir couvrant), lessivable, non farinante, microporeuse et une excellente accrochage sur de nombreux supports. Nos teintes sont lumineuses et très résistante aux UV.

### Mise en oeuvre et destination

**Coloréance® Exclusive Originale** s'applique sur supports à base de plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, bois et dérivés, métal, bardage maison exposé, carrelage, fibrociment, béton, galva, zinc, Alu, PVC, formica, maçonnerie. Recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état. Tous les supports doivent être préparés conformément aux DTU 59-1 et normes en vigueur. De façon générale, ils seront sains, secs, cohérents et dépoussiérés, exempts de toutes traces de graisse, de feutres et solide. Si le support nécessite un traitement, effectuer celui-ci avant d'appliquer notre peinture. ( ex : Si les bois sont anciens, ou remis à nus appliquer un bloqueur de tâches (ex: tannins) pour éviter toutes remontées indésirables).

### Conditions d'application

Laisser sécher min. 4 heures entre deux couches similaire, ou 24H si recouvert d'un autre produit.

Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF T 36 005 Famille 1 Classe 7b2.

Température ambiante d'application minimale 7°C / maximal 25°C

Température du produit : supérieur à +10°C

Hydrométrie Max 70% H.R. Ne pas peindre sous la pluie, ni au soleil, ni sur support gelé.

**Les propriétés optimum de ce produit sont obtenues après +/- 15 jours de séchage. Ne gratter pas, éviter le chocs et les lissages durant cette période.**

\* Type de rouleau selon usage. \*\*Pour une application au pistolet (buse 0,60 à 0,70 m). \*\*\*sous 20°C et 60% H.R avec nos peintures. (le temps de séchage peut varié selon la température et l'humidité ambiante).

Eviter le gaspillage : Faire une estimation préalable de la quantité nécessaire et refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

Classification COV conforme à la directive 2004-42/CE : CAT. A/i : 140g/l\*(2010). Ce produit contient au maximum 1g/l COV.

Extrait sec (en poids) : 47% +/- 2 (en vol) : 37% +/- 2. Densité : 1,30 +/- 0,5 / Taux de brillance spéculaire : 20% sous 85°.

Classification AFNOR : NF T 36 005 Famille 1 Classe 7b2 4a / Conforme au DTU 59,1 / Hygiène et sécurité : Consulter la FDS / Néant.

Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application. Conservation : 1 an en emballage d'origine non couvert, entre 5 et 30°C / CRAINT LE GEL.

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes du DTU en vigueur.



Nos peintures sont disponibles en  
**500ml, 1 L , 2,5 L et 5 L**